

Technische informatie

Marlin 52



Características

- De serie con dos barras de sellado (izquierda y derecha)
- Opcional sin coste adicional: una barra de sellado (delante)
- Sellado doble de serie (dos alambres). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Barras de sellado fáciles de extraer para la limpieza y el mantenimiento
- Soft Air de serie para proteger tanto el producto como la bolsa de vacío
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Con dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto

Opciones

- Sellado de corte 1-2
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Adaptador externo



Especificaciones	Marlin 52				
Cámara l x a x h (mm)	520x500x200				
Máquina l x a x h (mm)	710x700x1025				
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz				
Capacidad de la bomba	63 / 76				
Ciclo de funcionamiento	11 - 24 / 10 - 21				
Potencia (kW)	1,5 - 2,4				
Peso (kg)	165				
Longitud neta sellado (mm) - estándar - opción	2 x 510 1 x 590				
Configuración de la barra de sellado - estándar - opción	<table border="1"><tr><td>estándar</td><td>opción</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	estándar	opción		
estándar	opción				

Dimensiones en mm

