

Información técnica

Aero 35/35+



Características

- De serie con una barra de sellado (delante)
- De serie con sellado doble (dos alambres de sellado)
- Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Sensor de serie
- Tres programas configurables
- Soft Air de serie
- Programa para carne roja de serie
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación

Opciones

- Liquid Control

Accesorios

- Placa de relleno inclinada (para envasar líquidos)
- Adaptador externo
- Kit para el mantenimiento estándar
- Carrito con estantes



Especificaciones	Aero 35	Aero 35+
Cámara l x a x h (mm)	370x350x150	370x350x150
Máquina l x a x h (mm)	543x451x454	543x451x454
Voltaje	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	8 / 10	16 / 19
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	19-50 / 17-44	12-32 / 11 - 28
Potencia (kW)	0,4 - 0,5	0,6
Peso (kg)	36	41
Longitud neta sellado (mm)	345	345
Configuración estándar de la barra de sellado		

Dimensiones en mm

