

## Información técnica

# Aero 42XL/42XL+



### Características

- De serie con una barra de sellado (delante)
- De serie con sellado doble (dos alambres de sellado)
- Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Sensor de serie
- Tres programas configurables
- Soft Air de serie
- Programa para carne roja de serie
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Tres placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación



### Opciones

- Liquid Control

### Accesorios

- Placa de relleno inclinada (para envasar líquidos)
- Adaptador externo
- Kit para el mantenimiento estándar
- Carrito con estantes



Especificaciones	Aero 42XL	Aero 42XL+
Cámara l x a x h (mm)	460x420x180	460x420x180
Máquina l x a x h (mm)	613x491x469	613x491x469
Voltaje	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19	21 / 25
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	14-45 / 12-40	13-35 / 11 - 31
Potencia (kW)	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0
Peso (kg)	68	72
Longitud neta sellado (mm)	410	410
Configuración de la barra de sellado - estándar - opción	estándar 	opción 

### Dimensiones en mm

