

# Información técnica

## Atmoz 2-75



### Características

- De serie con dos barras de sellado (delante y detrás)
- Opcional sin coste adicional: dos barras de sellado (izquierda y derecha)
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado)  
Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho (10 mm)
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza sencilla
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Placa de trabajo plana
- Con una placa de relleno plana incluida para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Carcasa de acero inoxidable

### Opciones

- Sellado de corte 1-2
- Control con sensores
- Liquid Control
- Advanced Control System (ACS)
- Gaseado (incl. toma de aire comprimido)
- Soft Air para proteger el producto y la bolsa de vacío

### Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Segunda placa de relleno plana
- Kit para el mantenimiento estándar



Especificaciones	Atmoz 2-75
Cámara l x a x h (mm)	760x660x280
Máquina l x a x h (mm)	1210x1545x1105
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	160 / 192
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	15 - 40 / 13 - 35
Potencia (kW)	4,0 - 4,8
Peso (kg)	462
Longitud neta sellado (mm) - estándar - opción	2 x 660 2 x 880
Configuración de la barra de sellado - estándar - opción	estándar opción

### Dimensiones en mm

