

Technische informatie

Jumbo 42XL



Características

- Equipada de serie con una barra de sellado (delante)
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Barra de sellado fácil de extraer para una limpieza sencilla
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Control de tiempo digital de serie con panel de un programa
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Con dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto

Opciones

- Segunda barra de sellado (delante y detrás)
- Control con sensores

Accesorios

- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Adaptador externo
- Kit de mantenimiento
- Carrito con estantes



Especificaciones	Jumbo 42XL				
Cámara l x a x h (mm)	460x420x180				
Máquina l x a x h (mm)	615x490x440				
Voltaje	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz				
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19				
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	14-45 / 12-40				
Potencia (kW)	0,6				
Peso (kg)	65				
Longitud neta sellado (mm)	410				
Configuración de la barra de sellado - estándar - opción	<table border="1"> <tr> <td>estándar</td> <td>opción</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	estándar	opción		
estándar	opción				

Dimensiones en mm

