

Technische informatie

Mini Jumbo



Características

- Equipada de serie con una barra de sellado (delante)
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Barra de sellado fácil de extraer para una limpieza sencilla
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Control de tiempo digital de serie con panel de un programa
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Con una placa de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto

Opciones

- Tapa alta
- Control con sensores

Accesorios

- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Adaptador externo
- Kit de mantenimiento
- Carrito con estantes



Especificaciones	Mini Jumbo				
Cámara l x a x h (mm)	310x280x85				
Máquina l x a x h (mm)	450x335x305				
Voltaje	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz				
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	4 / 5				
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	18-67 / 16-59				
Potencia (kW)	0,1				
Peso (kg)	26				
Longitud neta sellado (mm)	263				
Configuración de la barra de sellado - estándar - opción	<table border="1"><tr><td>estándar</td><td>opción</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	estándar	opción		
estándar	opción				

Dimensiones en mm

