

Planchas Doble Contacto Panini Grill

Serie PPG



- Acero inoxidable
- Temperatura regulable
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Fácil manipulación
- Ahorro de energía

Características

Serie PPG



Acero inox.



Temp. ajustable



Fácil limpieza



Portátil

- **Construcción y materiales:** Estructura de acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar. Las placas pueden ser de hierro fundido con recubrimiento cerámico (PPG1A, PPG1B, PPG2B) o de acero dulce con recubrimiento de cromo duro (PPG1R), para mayor eficiencia térmica y durabilidad.
- **Control y seguridad:** Control de temperatura con termostato EGO. Incluye limitador térmico de seguridad, acceso rápido al botón de reseteo y doble zona de cocción con controles independientes en el modelo PPG2B.
- **Diseño funcional:** Sistema de eje giratorio con suspensión para apertura suave, mango de baquelita frío al tacto y pies antideslizantes. Interruptor iluminado y luces indicadoras de encendido y calentamiento según modelo.
- **Limpieza y mantenimiento:** Bandeja recolectora de grasa de acero inoxidable. Fácil acceso al eje trasero para ajustar la tensión.

Usos y aplicaciones

Serie PPG

Usos y Aplicaciones:

Ideales para cocinas profesionales, restaurantes, cafeterías, locales de comida rápida y servicios de catering. Estas planchas permiten cocinar una amplia variedad de alimentos como sándwiches, hamburguesas, carnes, vegetales, wraps y paninis, garantizando una cocción uniforme gracias al contacto directo superior e inferior. Los distintos tipos de placas (lisas, acanaladas o combinadas) se adaptan a diferentes texturas y presentaciones, mejorando el rendimiento y la eficiencia operativa en entornos gastronómicos exigentes.



Datos técnicos

Serie PPG



PPG1A



PPG1R



PPG1B



PPG2B

Nombre	PLANCHA DOBLE CONTACTO PANINI GRILL SIMPLE CHICA	PLANCHA DOBLE CONTACTO PANINI GRILL SIMPLE REFORZADA	PLANCHA DOBLE CONTACTO PANINI GRILL SIMPLE GRANDE	PLANCHA DOBLE CONTACTO PANINI GRILL DOBLE
Modelo	PPG1A	PPG1R	PPG1B	PPG2B
Potencia	1.8 kW	2.5 kW	2.2 kW	2 x 2.2 kW
Voltaje	220V / 50Hz			
Rango de T°	50 ~ 300°C			
Controladores de T°	1	1	1	2
Tipo de superficie	Placa superior e inferior acanaladas	Placa sup. acanalada, placa inf. lisa	Placa superior e inferior acanaladas	Placa superior e inferior acanaladas
Superficie de cocción	214 x 214 mm	344 x 206 x 8 mm 375 x 242 x 8 mm	338 x 220 mm	2x 338x220 mm
Dimensiones	290 x 395 x 210 mm	450 x 370 x 220 mm	410 x 305 x 210 mm	840 x 305 x 210 mm
Peso	14 Kg	20 Kg	19 Kg	33 Kg

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*